

Műszaki adatok

Javasolt alkalmazási terület	USB funkció	Kijelző	Készülék kezelése
Alkalmazás <ul style="list-style-type: none">DiktálásInterjúkMegbeszélésekBeszéd írott szöveggé alakítása	USB sebesség Nagysebességű USB 2.0 USB Class <ul style="list-style-type: none">USB Audio Class (Full Duplex)Storage Class (High Speed) USB típusa Type B (micro USB)	Kijelző típusa Színes TFT kijelző Felbontás 240 x 320 pixel Kijelző mérete 36,72 x 48,96 mm / 2,4" Kijelző világítás LED (Fehér)	Főkapcsoló Csúszókapcsoló Nyomógombok 10 Programozható gombok F1 - F3 Főkapcsoló Beállítható New (Új) gomb Beállítható
Mikrofon rendszer	Felvételi üzemmódok	Mintavételi frekvencia	Frekvenciamenet
Többirányú 2 x Pop-filter 3 réteg Átmérő 8 mm Beépített mikrofonok 50 - 15000 Hz	Felvételi formátum DSS Pro + DSS, Lineáris PCM, MP3	DSS Pro 16 kHz (QP) 12 kHz (SP) DSS 12 kHz PCM 22.05kHz (Sztereoó / Mono) MP3 44,1 kHz (Sztereoó) / 128 kbps 44,1 kHz (Mono) / 64 kbps	DSS Pro 200 - 7000 Hz (QP) 200 - 5000 Hz (SP) DSS 200 - 5000 Hz PCM (Sztereoó / Mono) / 50 - 8000 Hz MP3 128 kbps (Sztereoó) / 50 - 15000 Hz 64 kbps (Mono) / 50 - 13000 Hz
Felvételi funkció	Lejátszó funkció	Adatkezelés	Munkafolyamat funkció
Intelligens kétmikrofonos rendszer Beállítható Beépített mikrofonok 2 x Térmikrofon Felvételi monitor Beállítható (változtatható) Mikrofon üzemmódok Diktálás 1 (csendes felvételi környezetben) Diktálás 2 (pontos irányítás zajos környezetben) Konferencia (Sztereoó + Intelligens automatikus üzemmód) Mikrofon érzékenység Magas / Közepes / Alacsony VCVA Beállítható (beállítható) Diktálás jellemzők Szerkesztés <ul style="list-style-type: none">FelülírásMegjegyzés hozzáfűzéseBehelyezés*Részleges törlés* Szerkesztés csak DSS / DSS PRO / WAV * Beillesztés WAV formátumban: csak DS-9000 & DS-2600; Részleges Törlés: csak a DSS / DSS Pro-val Hangutasítás Beállítható (csak DSS / DS2) Indexjel Egy fájlban legfeljebb 32 Kéz nélküli felvételvezérlés Beállítható * Kéz nélküli átírás-vezérlés Beállítható * * a CR21/CR15 & RS31H/RS28H segítségével	Lejátszási sebesség Lassú (x0.5) / Normál / Gyors (x1.5) Fájlműveletek <ul style="list-style-type: none">Ugrás a fájl végére / Ugrás a fájl elejéreGyors előretekerés és visszatekerésÁtugrásos lejátszás	Hangfájlokat tartalmazó mappák 7 Fájlok száma mappánként 200 Változtatható mappanevek Beállítható Óra szinkronizálása számítógéppel Beállítható	Szerkesztői azonosító 10 Munkatípusok Beállítható 20 Opcionális termékek 10 Prioritás Beállítható Függő Beállítható
Adathordozó	Kompatibilis szoftverek	Bemeneti csatlakozófelület	Kimeneti csatlakozófelület
Belső memória 2 GB (NAND Flash) Külső SD/SDHC memóriakártya-foglalat Beállítható (4 - 32 GB)	ODMS Verzió 7 (vagy újabb) DSS Player for MAC Verzió 7.6 (vagy újabb) Megjegyzés: WiFi funkciók nem támogatottak Más gyártók szoftverei Ellenőrízze a támogatott audio-fájlformátumokat a harmadik fél szoftvernél	PC csatlakozófelület USB kábel és dokkoló egység Mikrofon csatlakozó aljzat ø 3,5mm jack, 2 kΩ	Maximális kimeneti teljesítmény 320 mW Fülhallgató maximális teljesítménye ≤ 150 mV (megfelel az EN 50332-2 szabványnak) Hangszóró mérete 11 x 15 mm Hangszóró kialakítása Zárt alap Hangszóró típusa Dinamika Fülhallgató csatlakozó aljzat ø 3.5mm mini-jack, min. 8Ω
Csatlakozók	Áramellátás	Méret	Külső burkolat
Dokkoló állomás-csatlakozó Beállítható (CR21 / CR15) Mikrofon csatlakozó aljzat 3,5 mm (2 kΩ) Fülhallgató csatlakozó aljzat 3,5 mm (8 Ω vagy több) WLAN / LAN * WLAN szabványok IEEE802.11 b/g/n/a/ac Biztonság WEP, WPA/WPA2 Personal / Enterprise SAR 1,16 W/kg Az SAR-érték meghatározza, hogy az emberi szervezet mennyi rádiófrekvenciás energiát nyel el, miközben a testhez közel használ egy elektromos/elektronikus készüléket. Az SAR-érték a franciaországi jogszabályok szerint nem haladhatja meg a 2W/kg szintet. LAN Beállítható ** * Csak DS-9500 ** Csak DS-9500 esetén CR21 használatával Diktált hanganyagok küldése A megosztott hálózati mappába Email-en keresztül	Áramforrás Áramforrás: LI-92B Lítium-ion akkumulátor Akkumulátor kapacitás 1350 mAh Cserélhető Beállítható Töltési idő Kb. 2 óra (Olympus hálózati adapter) 4 óra (USB-vel) Max. áramforrás üzemidő Felvétel: kb. DS-9500 / DS-9000 DSS QP 9 óra / 48 óra SP 9,5 óra / 52 óra PCM Sztereoó 10,5 óra / 54 óra Mono 10,5 óra / 56 óra MP3 Sztereoó 10 óra / 52 óra Mono 10 óra / 55 óra Energiatakarékos Beállítható Mozgásérzékelő Beállítható Külső áramforrás Külső hálózati adapter A517, F-5AC Standard feszültség 3,6 V	Magasság 120,8 mm Szélesség 49,8 mm Mélység 18,6 mm Súly 116,5 g (akkumulátorral együtt)	Burkolat színe Fekete Ütésálló 1,5 m (az Olympus standard vizsgálati feltételei mellett) Burkolat anyaga Műanyag LED Többszínű Alkoholos törítőkendőnek (fertőtlenítésnek) ellenálló kivétel Etanol (76.9 - 81.4 v/v%) Izopropanol (70 v/v%)
Környezet	Nyelvek	Hardver biztonság	Operációs rendszer és rendszerkövetelmények
Hőmérséklet 0 - 42°C (üzem) / 5 - 35°C (töltés)	Nyelvek Nyelvek CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, RU	PIN kódos védelem Beállítható Fájlok zárolása egyenként Beállítható 256 Bit AES fájl titkosítás Beállítható (csak DSS Pro) DLP - Data Loss Prevention (adatvesztés elleni védelem) Beállítható	Windows Windows 7/8.1/10 Macintosh Mac OS X 10.10 - 10.13
Egyéb tartozékok			
Dokkoló egység CR21, CR15 Mikrofon ME15 Láb-/ kézi vezérlés RS31H Telefonfelvevő TP8 Li-in akkumulátor LI-92B Hálózati adapter A517			



Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance. The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi.